

**Verwendungsbereich:**

Einseitig glatte Hochlochziegel für Mauerecken sowie Fenster- und Türlaibungen

**Vorteile:**

- ◆ glatte Mauerecken
- ◆ glatte Fenster- und Türlaibungen
- ◆ wesentlich einfachere RAL-Montage der Fenster und Türen für luftdichtes Bauen
- ◆ leichte und schnelle Verarbeitung durch Nut- und Federausbildung auf der zweiten Ziegelseite
- ◆ geringerer Mörtelbedarf
- ◆ ausgezeichnete Putzhaftung
- ◆ baubiologisch einwandfrei



**technische Daten:**

Abmessungen b x l x h cm:	25 x 38 x 23,8
Wandstärke cm:	25
Gewicht ca. kg/Stk:	15,7
Mörtelbedarf ca. l/m <sup>2</sup> :	13
Berechnungsgewicht ca. kg/m <sup>2</sup> : (ohne Verputz)	188

**Ausschreibungstext:**

Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller Art.  
 25 cm HLZ-Mwk. M3-M10  
 Angebotenes Erzeugnis: PIA 25/38/23,8 VZ, mit glatten Anfängerziegeln, Martin Pichler, Aschach.  
 Ziegelfestigkeitsklasse 5 – 15 N/mm<sup>2</sup>, mit Normalmauermörtel M3 bis M10 gemauert, bewertetes Schalldämmmaß verputzt  
 Rw ≥ 50 dB.

Angebotenes Erzeugnis: .....  
 LO S .....  
 SO S .....  
 .....m<sup>2</sup> EP S ..... S.....

**Kalkulation:**

Zeitersparnis 7 – 10 min/lfm Laibung

**Lieferform:**

Die PIA 25/38 VZ Anfänger werden foliert und auf Werkspaletten geliefert.

Stk./Pal.:	60
Gewicht/Pal. ca. kg:	950

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 1. Februar 2018