

Verwendungsbereich:

Laibungsziegel für Fenster- und Türlaibungen

Vorteile:

- ◆ verbesserter Lichteinfall durch Vergrößerung der Fenster- und Türöffnungen
- ◆ leichte und schnelle Verarbeitung
- ◆ geringer Mörtelbedarf
- ◆ ausgezeichnete Putzhaftung
- ◆ baubiologisch einwandfrei



technische Daten:

Abmessungen b x l x h cm:	50 x 20/15 x 23,8
Wandstärke cm:	50
Gewicht ca. kg/Stk:	16,0
Bedarf Stk/lfm Laibung:	4
Mörtelbedarf ca. l/m²:	24
Druckfestigkeit Nennwert lt. ÖNORMEN 772-1:	fb = 12,3 N/mm²
Druckfestigkeit Herstellerdeklaration: (lt. EN 771-1)	10 N/mm²

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 50 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller Art.
50 cm HLZ-Mwk. M3(w)-M10(w)
Angebotenes Erzeugnis: PIA 50/20/23,8 VZ Laibung, Martin Pichler, Aschach.
Ziegelfestigkeitsklasse 5 - 15 N/mm², mit Normal(Wärmedämm)mauermörtel M3(3w) bis M10(10w) gemauert, inkl. Laibungsziegel
Wärmedurchlasswiderstand unverputzt mindestens $R \geq 4,10 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Angebotenes Erzeugnis:
LO S
SO S
.....m² EP S S.....

Lieferform:

Die PIA 50/20 VZ Laibung werden foliert und auf Werkspaletten geliefert.

Stk./Pal.: 50

Gewicht/Pal. ca. kg: 800

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 1. Februar 2023