PIAplan 20/40 SVZ Verfüllziegel

Verwendungsbereich:

Planverfüllziegel für Schallschutzwände.

Vorteile:

- optimiert hinsichtlich Schalldämmung
- leichte und schnelle Verarbeitung
- ausgezeichnete Putzhaftung
- baubiologisch einwandfrei
- einheitlicher Putzgrund

technische Daten:

Abmessungen b x l x h cm:	20 x 40 x 24,9
Wandstärke cm:	20
Gewicht ca. kg/Stk: ohne Verfüllung	13,00
Bedarf Stk/m²:	10
Betonbedarf ca. l/m²:	100
Verfüllbeton mind. C12/15 F52, GK 16 2200 kg/m³	
Berechnungsgewicht verfüllt ca: (ohne Verputz kp/m²)	350
bewertetes Schalldämmmaß, Berechnung lt. Massegesetz	
Rw: DBM, verfüllt, unverputzt	56 dB
DBM, verfüllt, verputzt 2x1,5 cm (1100 kg/m³)	58 dB
Mauerwerksfestigkeitsklasse: (abh. von der Betongüte)	ab 12,50 N/mm²

Lieferform:

Die PIAplan 20/40 SVZ Verfüllziegel werden foliert und auf Werkspaletten geliefert.

Stk./Pal.:	48
Gewicht/Pal. ca. kg:	630

Verarbeitung:

Wir empfehlen eine schichtweise Befüllung der Kammern mit Verfüllbeton. Wir übernehmen keine Garantie beim geschoßhohen Befüllen.

Vor dem Verfüllen müssen die Kammern innen vorgenäßt werden, der Beton ist nach dem Befüllen entsprechend der Betonkonsistenz zu verdichten.

.

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung. Stand: 21. August 2025

PICHLER
ASCHACH
TEL 07273 / 64050
e-mail:office@pichlerziegel.at