PIAplan 25/38 SVZ Verfüllziegel

Verwendungsbereich:

Planverfüllziegel für Schallschutzwände.

Vorteile:

- optimiert hinsichtlich Schalldämmung
- leichte und schnelle Verarbeitung
- ausgezeichnete Putzhaftung
- baubiologisch einwandfrei
- einheitlicher Putzgrund

technische Daten:

Abmessungen b x l x h cm:	25 x 38 x 24,9
Wandstärke cm:	25
Gewicht ca. kg/Stk. ohne Verfüllung	15,00
Bedarf Stk/m²:	10,5
Betonbedarf ca. l/m²:	120
Verfüllbeton mind. C12/15 F52, GK 16 2200 kg/m³	
Berechnungsgewicht verfüllt ca: (ohne Verputz kp/m²)	425
bewertetes Schalldämmmaß, Berechnung lt. Massegesetz	
Rw: DBM, verfüllt, unverputzt	59 dB
DBM, verfüllt, verputzt 2x1,5 cm (1100 kg/m³)	60 dB
DBM, verfüllt, verputzt 2x1,5 cm (1650 kg/m³)	61 dB
Mauerwerksfestigkeitsklasse: (abh. von der Betongüte)	ab 12,50 N/mm²
z.B. Verfüllbeton C20/25	20 N/mm²

Lieferform:

Die PIAplan 25/38 SVZ Verfüllziegel werden foliert und auf Werkspaletten geliefert.

Stk./Pal.:	60
Gewicht/Pal. ca. kg:	900

Verarbeitung:

Wir empfehlen eine schichtweise Befüllung der Kammern mit Verfüllbeton. Wir übernehmen keine Garantie beim geschoßhohen Befüllen.

Vor dem Verfüllen müssen die Kammern innen vorgenäßt werden, der Beton ist nach dem Befüllen entsprechend der Betonkonsistenz zu verdichten.

.

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung. Stand: 21. August 2025

PICHLER
ASCHACH
TEL 07273 / 64050
e-mail:office@pichlerziegel.at