Verwendungsbereich:

Planziegel HLZ für tragende Innen- und Außenwände.

Vorteile:

- Multifunktion: Arbeitszeit-Minus und Schallschutz+Plus
- ♦ Verbesserter Wärmeschutz
- leichte und schnelle Verarbeitung durch Nutund Federausbildung
- ♦ leichte und schnelle Verarbeitung
- ausgezeichnete Putzhaftung
- baubiologisch einwandfrei



Ergänzung

PIAplan Anfänger 25 cm

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.



Ausschreibungstext:

Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegel (HLZ) mit planparallel geschliffenen Lagerflächen, versetzt mit PIAplan Dünnbettmörtel, Lagerfuge 1mm dick, für Bauteile aller Art.

25 cm HLZ-Mwk., Dünnbettmörtel-System, Lagerfuge 1mm dick.

Ziegelfestigkeitsklasse 5 - 15 N/mm², Wärmedurchlasswiderstand unverputzt min. R ≥ 1,38 m²K/W.

Angebotenes Erzeugnis: PIAplan 25/45 VZ, Martin Pichler, Aschach oder Gleichwertiges.

Lieferform

Die PIAplan 25/45 VZ werden foliert und auf Werkspaletten geliefert:

Stk./Pal.: 40
Gewicht/Pal. ca. kg: 942

Kalkulation

Arbeitszeit ca. 0,45 Std./m²



Stand: 1. Februar 2021