

Verwendungsbereich:

Fenster- und Türüberleger

Vorteile:

Ziegeluntersicht
 einheitlicher Putzgrund
 schlaff armiert



technische Daten:

Abmessungen b x h cm:

12 x 6,5 cm

Gewicht ca. kg/lfm:

14

Stk./Palette.:

32

D	h	Lichte Weite								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
20	16	4,82	3,20	2,28	1,71	1,32	1,05	0,86	0,71	0,60
30	26	10,84	7,19	5,12	3,83	2,97	2,37	1,94	1,65	1,36
40	36	19,34	12,80	9,14	6,83	5,30	4,23	3,46	2,88	2,43
50	46	30,16	20,02	14,25	10,66	8,27	6,60	5,40	4,49	3,80
60	56	42,80	28,40	20,30	15,20	11,70	9,38	7,70	6,40	5,40
70	66	49,90	33,20	23,60	17,60	13,70	10,90	8,94	7,45	6,29
80	76	50,20	37,90	27,00	20,20	15,70	12,50	10,20	8,50	7,19
90	86	50,20	42,60	30,40	22,70	17,60	14,00	11,50	9,57	8,09
100	96	50,20	47,40	33,75	25,20	19,60	15,60	12,80	10,60	8,99

Werte gültig bei Ziegeldruckfestigkeit 15 N/mm, Mauermörtel M5, 5N/mm²

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 1. Februar 2017